



TINTAS – VERNIZES – IMPERMEABILIZANTES – ISOLANTES TÉRMICOS

Rua Jacinto Gonçalves nº 84 - São Paulo/SP
CEP 05568-240 Pabx: (0xx11) 3788.0333

E-mail: vendas@globalcoat.com.br Internet : www.globalcoat.com.br

TECPREN TOP

DESCRIÇÃO

TECPREN TOP é um revestimento impermeabilizante a base de polímeros de acrílico puro elastomérico, com alta resistência às intempéries, irradiação ultravioleta e nevoa salina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

- Acompanha as dilatações e contrações do substrato, não apresentando estrias ou trincas na superfície.
- Ótima refletância solar e antiaderente a pó e fuligem.
- Excepcional aderência sobre diversos materiais.
- Produzido na cor branca e em diversas cores sob consulta.

FINALIDADE

TECPREN TOP é indicado na impermeabilização de paredes externas; coberturas com pré-moldados de concreto, telhas metálicas; telhas de fibrocimento; proteção refletiva de outras impermeabilizações e proteção de isolamentos térmico com poliuretano expandido.

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar limpas, isentas de óleos, graxas e partículas soltas.
- Aplicar de duas demãos com bomba de pintura ou três demãos com rolo de lã de carneiro.

OBSERVAÇÕES

- **TECPREN TOP** é uma tinta acabamento, não sendo indicado para combater umidade proveniente do solo.
- Existindo umidade, dever ser executada uma impermeabilização com ACQUATEC.

CONSUMO

- Pintura impermeável: 0,600 a 0,800 kg/m².

EMBALAGEM: Balde de 20 kg., Barrica de 40 kg .